

2 TIEMPOS DE 2 A 50 HP



3BMHS

Se trata de un motor que por sus prestaciones y diseño compacto resulta cómodo para trasladar, mientras que su fácil operación y mantenimiento lo convierten en un producto confiable.

Posee 5 capas de pintura anticorrosiva y ánodos para evitar la corrosión del motor. El motor 3AMHS ofrece durabilidad y practicidad con aplicación en embarcaciones pequeñas.

Motor

Cilindros 1	Desplazamiento (cilindrada) 70 cm ³	Diámetro x carrera 46 x 42 mm	Lubricación Premezcla combustible y aceite 2T
Potencia (en eje de la hélice) 3HP / 2,2 kW	Ralentí RPM 1150 - 1250 rpm	Rango de RPM (full aceleración) 4500 - 5500 rpm	Relación combustible - aceite 50:1
Relación de compresión 6,9:1	Sistema de arranque Manual	Sistema de combustible Carburador	Sistema de encendido CDI
Sistema de refrigeración Circuito abierto, controlado por termostato	Tipo 2 Tiempos		

Dimensiones

Altura del peto de popa del motor en X 440 mm	Altura total S 999 mm	Anchura total 299 mm	Longitud total 626 mm
Peso en seco S 17 kg			